


KWC F5LME

Mitigeur de cuisine hybride pour réservoir

Modell-Linie: F5L | F5LME002

Robinetteries | Robinets à monocommande



KWC-No.

2030061065

Mitigeur de cuisine hybride F5LME DN 15 en sur plage avec sortie pivotante, verrouillable en position centrale. Rayons de pivotement réglables à 50°, 120° et 360°. Pour la connexion avec tuyaux de raccordement à chauffe-eau sous évier. Mitigeur monolevier avec cartouche mélangeuse avec technique à disques en céramique et butée de température anti-rotation réglable. Commande alternative par réflexion de la main via un capteur optoélectronique pour un écoulement de l'eau temporisé avec une température d'eau mitigée pré-réglée. Cartouche mélangeuse, électrovanne et capteur avec électronique de commande en boîtier entièrement métallique, en acier inoxydable brossé. Avec régulateur de jet. Saillie de 220 mm. Rinçage hygiénique activé 24 heures après le dernier actionnement,

coupeure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et de communication par télécommande bidirectionnelle en option. Au choix pour fonctionnement sur piles avec compartiment à piles pour piles au lithium 6 V (CR-P2) par robinet pour un montage sous l'évier ou une alimentation en tension séparée via un bloc d'alimentation 6,75 V/12 V DC ou accessoire système AQUA 3000 open.

Le compartiment à pile avec la batterie ou le bloc d'alimentation et la rallonge doivent être commandés séparément.

Données techniques

Dépressurisé

avec filtre

Principe de fonctionnement

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diamètre intérieur

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Matière de l'installation

Pression dynamique minimale

Type de mélangeur

ATT-WS-POPOPWASTESET

ATT-WS-ROSETTES

ATT-WS-SPOUT

Finition de surface

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Désinfection thermique

Type de montage

Type d'opération

Type de robinet

ATT-WS-WATCON

Couleur d'accent

teamNumber

Oui

Oui

Manuel

Préparé

DN 15

TOP-NONCERAMIC

Acier inoxydable

1 Bar

Oui

Non

Non

ROTATING-TOP

Brossé

Oui

Oui

TAPHOLE

Opération manuelle

Robinet lavabo

HOSE

NONE

0



KWC F5LME

Mitigeur de cuisine hybride pour réservoir

Modell-Linie: F5L | F5LME002


Robinetteries | Robinets à monocommande

Accessoires nécessaires




Compartiment à pile

3600002063
ACEX9023



Bloc d'alimentation enfichable

2030039477
ACEX9001



Rallonge 5 m

2030043814
ACEX9010



Bloc d'alimentation

2030039823
ACEX9002



Bloc d'alimentation

3600002062
ACEX9022



Bloc d'alimentation pour montage

2030039825
ACEX9003

Accessoires en option



Télécommande bidirectionnelle

2030036654
ACEX9005



Télécommande à 2 touches

2030036849
ACEX9004


KWC F5LME

Mitigeur de cuisine hybride pour réservoir

Modell-Linie: F5L | F5LME002

Robinetteries | Robinets à monocommande

Pièces de rechange



Cartouche d'électrovanne

2030045522
ACXX9002



Clapet anti-retour DN 6

2030045816
ASXX9002



Joint filtres 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720
ASXX1012



Tuyau de raccordement

2030041313
ASXX1006



Adapter cable for connection of F5-taps

2030055550
ACEX9012