


KWC F5E

Flussometro per WC per installazione a retroparete

Modell-Linie: F5E | F5EF4002

Rubinetteria di flussaggio | Flussometri elettronici per wc





KWC-No.

2030062326

F5E Flussometro per WC DN 20 a comando opto-elettronico, in modalità combinata per installazione retroparete. Con sensore rotondo (diametro 55 mm), con elettronica di comando e spegnimento per pulizia integrati, in ottone cromato, da avvitare dalla parte posteriore, con blocco antitorsione, rondella a pressione magnetica con cavo di prolunga per elettrovalvola, lunghezza 5 m. Flussaggio sanitario attivato 24 ore dopo l'ultimo azionamento e memorizzazione dei dati statistici. Con possibilità di

parametrizzazione e comunicazione tramite telecomando bidirezionale opzionale. Opzione di funzionamento con batteria al litio 6 V (CR-P2) per valvola o alimentatore separato tramite alimentatore 6,75 V / 12 V CC o gli accessori di sistema AQUA 3000 open.

Lo scomparto batteria comprensivo di batteria o l'alimentatore con cavo di prolunga vanno ordinati a parte.

Dati tecnici

Dati tecnici	
Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda	
Disinfezione termica regolata ex fabbrica	
Principio di funzionamento	
Diametro mandata	_
Materiale della copertura	
Materiale connessioni	
Pressione massima di flusso	
Volume max di acqua per risciacquo	
Volume massimo di flusso	_
Pressione portata minima	_
Flussaggio minimo	_
Volume minimo di flusso	
Parametrizzazione	
Connessione dell'alimentazione elettrica	
Consumo elettrico	
Tipo di alimentazione	
Interruzione di sicurezza	
Isolamento sonoro	
Finitura della superficie esterna	
con trasformatore/ adattatore per rete	
Tipo connessioni di flussaggio	,
Tipo di montaggio	
Funzionamento	

1 l/s	
24 ore dopo l'ultimo inter	vento
Temporizzato elettronico	
DN 20	
Ottone	
Ottone	
4 bar	
1.3 l/s	
9 Litro	
1.2 bar	
1 l/s	
6 Litro	
Telecomando	
6,75 / 12 V DC / A3000	open
3.5 Voltampere	
Trasformatore	
Si	
No	
Cromato	
No	
WC	
Installazione ad incasso	
Funzionamento a sensore	e











KWC F5E

Flussometro per WC per installazione a retroparete

Modell-Linie: F5E | F5EF4002

Rubinetteria di flussaggio | Flussometri elettronici per wc


Tipologia del sensore

Sensore opto-elettronico

Accessori necessari







Alloggiamento batteria

3600002063 ACEX9023

Alimentatore multiplo 7 - 12V DC

2030039477 ACEX9001

Cavo di prolunga 5 m

2030043814 ACEX9010

Accessori opzionali







Telecomando bidirezionale

2030036654 ACEX9005

Telecomando con 2 funzioni

2030036849 ACEX9004

Piastra di copertura

2000101054 ZAQUA084

Pezzi di ricambio





KWC F5E

Flussometro per WC per installazione a retroparete

Modell-Linie: F5E | F5EF4002 Rubinetteria di flussaggio | Flussometri elettronici per wc

Flessibile per doccetta

2000104803 EAQLN0019