



KWC-No.

2030064904

z 3 stanowiskami do mycia, szerokość obudowy 2100 mm

2030064903

z 3 stanowiskami do mycia, szerokość obudowy 2100 mm

2030064907

z 4 stanowiskami do mycia, szerokość obudowy 2800 mm

2030064912

z 5 stanowiskami do mycia, szerokość obudowy 3500 mm

2030064917

z 6 stanowiskami do mycia, szerokość obudowy 4200 mm

Łączna szerokość

1,400 mm

2,100 mm

2,800 mm

3,500 mm

4,200 mm

Gotowy do zainstalowania zestaw armaturowy z 6 stanowiskami do mycia, do montażu ściennego, podłączenie do ciepłej i zimnej wody od tyłu po prawej lub lewej stronie. Obudowa ze stali szlachetnej, matowa szlifowana z zamontowanymi blokami podłączeniowymi armatury i możliwością doprowadzenia

zasilania elektrycznego dla armatur elektronicznych, orurowanie ze stali szlachetnej, listwa do zawieszenia i zestaw montażowy.

Wymiary obudowy 4200 x 173x 72 mm (szer. x wys. x głęb.)
Szerokość pojedynczego stanowiska 700 mm

Dane techniczne

Cyrkulacja

Nie

ATT-WS-FITTING

dla oddzielnej głowicy przysznycowej

Płukanie higieniczne

Nie

Sposób mieszania

Tak

Łączna głębokość

72 mm

Łączna wysokość

173 mm

Łączna szerokość

4,200 mm

Rodzaj montażu

Montaż naścienny

Szerokość stanowiska do zmywania

700 mm

Liczba stanowisk umywalkowych

6

Umiejscowienie zasilania w wodę

Od tyłu

Niezbędne akcesoria

KWC

Fitting unit for wall mounting

Modell-Linie: FITTING-UNITS | AQFU0225

Armatura umywalkowa | Zestawy armaturowe do umywalk szeregowych



F5S-Mix Samozamykająca bateria z mieszaczem do zestawu armaturowego lub przyłącza ściennego

2030058991
F5SM1011



F5L-Therm Jednouchwytowa bateria termostatyczna do zestawu armaturowego lub przyłącza ściennego

2030065268
F5LT1033



F5E-Mix Elektroniczna bateria umywalkowa do zestawu armaturowego lub przyłącza ściennego

2030058995
F5EM1015

Części zamienne



Zestaw pielęgnacyjny do stali szlachetnej

2000109019
ZWSPL0024