


KWC F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie

Modell-Linie: F5L | F5LT2001

Duscharmaturen | Konventionelle Dusche





KWC-Nr.

2030066495

F5L-Therm Thermostat-Einhebelmischer als Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage, für Duschanlagen. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz sowie einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. Mit Vorrichtung für optionale Hygieneeinheit zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig) und

Speicherung von Statistikdaten. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse mit Abgang nach oben, G 3/4 B, zur Montage von Abgangsbogen oder Aufputzduschrohr. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Mit verstellbaren und absperrbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderem und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten.

Technische Daten

| Technische Daten | |
|-------------------------------|----------|
| zusätzliche Verbindungen | nein |
| mit Rückflussverhinderer | ja |
| Zirkulation | nein |
| Anschluss an Münzkontakgeber | nicht mö |
| mit Filter | ja |
| Funktionsprinzip | manuell |
| für Handdusche | nein |
| Hygienespülung | vorbere |
| Nennweite | DN 15 |
| Anschlussgröße | G 1/2 B |
| Schließmechanismus | Oberteil |
| Material Gehäuse | Messing |
| Material Armatur | Messing |
| Mindestfließdruck | 1 bar |
| Art der Mischung | mit Ther |
| mit Rosetten/Abdeckplatte | ja |
| Sicherheitsabschaltung | nein |
| Brauserohrentleerung | nein |
| Schallschutz | nein |
| Oberflächenbehandlung Gehäuse | verchro |
| Oberflächenbehandlung Armatur | verchro |
| Oberflächenveredelung Armatur | poliert |
| Temperaturanschlag | ja |

| nein | |
|--------------------|----------|
| ja | |
| nein | |
| nicht möglich | |
| ja | |
| manuell | |
| nein | |
| vorbereitet | |
| DN 15 | |
| G 1/2 B | |
| Oberteil keramisch | |
| Messing | |
| Messing | |
| 1 bar | |
| mit Thermostat | |
| ja | |
| nein | |
| nein | |
| nein | |
| verchromt | |
| verchromt | |
| poliert | • |
| ja | <u> </u> |







KWC F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie

Modell-Linie: F5L | F5LT2001

Duscharmaturen | Konventionelle Dusche

| Thermische Desinfektion | ja | |
|--------------------------------|-----------------------|--|
| Art der Montage | Wandmontage | |
| Art der Bedienung | manueller Betrieb | |
| Art der Duscharmatur | Wandarmatur | |
| Volumenstrom bei 3 bar | 0.25 l/s | |
| Wasseranschluss | S-Anschlüsse | |
| Position des Wasseranschlusses | von hinten | |
| Akzentfarbe | ohne | |
| Grundfarbe | Chromoptik (glänzend) | |

Optionales Zubehör









AQUAJET-Comfort Duschkopf für Aufputzrohrmontage

2030021283 SHAC0008



2000103757 AQUA757



2030050434 ACXX2005 Abgangsbogen

2030050435 ACXX2006









Duschrohr

2030041525 ACXX2003 Umsteller für Handbrause

2030041561 ACXX2004 Hygieneeinheit für F5L Einhebel-Wandbatterien

2030039446 ACLM9001 Magnetventilkartusche

2030045522 ACXX9002

Ersatzteile



KWC F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie

Modell-Linie: F5L | F5LT2001

Duscharmaturen | Konventionelle Dusche





Gehäuseabdeckung

2030066566 ASLT9001





Hebelkappe









Keramikkartusche

2030066567 ASLT9002



Schraubrosette

2030046777 ASXX9003

Siebdichtung 24 x 17 x 2,5 mm

2000104706 ASXX9011

Rückflussverhinderer DN 10

2000104687 ASXX9010

Demontagewerkzeug

2030047203 ACXX9003

Montage-Set

2030003401 EAQLT0009