

KWC-No.

2030066498

F5L-Therm Termostatická páková směšovací baterie jako nástěnná baterie DN 15 k montáži na omítku, pro sprchy. Termostaticky řízená směšovací kartuše s roztažným prvkem a aktivní ochranou proti opaření, jakož i nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení a keramickými destičkami. S předmontovanou hygienickou jednotkou včetně lithiové baterie 6 V (CR-P2), k provádění automatického hygienického proplachování a programem řízené termické dezinfekce (nutná přídatná kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem) a ukládání statistických údajů. K připojení na teplou a studenou vodu. Těleso Safe Touch

chránící před popálením s horním vývodem G 3/4 B, k připojení odtokového oblouku nebo nadomítkové sprchové trubky. Celokovové provedení, leštěná chromovaná mosaz. S nastavitelnými a uzavíratelnými přípojkami se zábranou zpětného toku a sítky, zcela zakrytými hloubkově nastavitelnými šroubovacími rozetami. Aktivované hygienické proplachování, pevný časový interval 24 hodin. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání.

Technické údaje

Dodatečná spojení
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Cirkulace
Připojení s pláceným zásobníkem vody
Nastavené automatické hygienické proplachování
s filtrem
Nastavitelná doba průtoku
Ovládání
ATT-WS-HANDSHOWER
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Nominální průměr
Velikost přívodní trubky
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM
Materiál pouzdra/krytu
Materiál armatury
Minimální tlak průtoku
Typ směšování
Počet baterií
Celková hloubka
Celková výška
Celková šířka
ATT-WS-PARAMETERIZATION

Ne
ano
Ne
není možné
24-H
ano
Ne
manuální
Ne
ano
DN 15
G 1/2 B
TOP-CERAMIC
mosaz
mosaz
1 bar
s termostatem
1
140 mm
70 mm
340 mm
REMOTECONTROL



KWC

F5L-Therm Termostatická páková nástěnná baterie

Modell-Linie: F5L | F5LT2004

Sprchové armatury | Hydraulické sprchy

Napájení	Baterie 6 V
Spotřeba energie	1.5 Voltampér
ATT-WS-POWTYPE	BATTERY
Systém ochrany IP	59K
ATT-WS-ROSETTES	ano
Bezpečnostní vypnutí	Ne
Automaticky vypouštěné sprchové potrubí	Ne
Zvuková izolace	Ne
Povrchová úprava krytu	chromovaný
Povrchová úprava armatury	chromovaný
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	ano
Termická dezinfekce	ano
ATT-WS-TRANSFORMER	Ne
Typ baterií	CR-P2
Způsob montáže	montáž na stěnu
Ovládání	manuální
Typ senzoru	optoelektronický senzor
Typ sprchy	nástěnná armatura
ATT-WS-VOLFLOWHYG	0.06 l/s
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.25 l/s
ATT-WS-WATCON	SUNION
Umístění vodovodní přípojky	ze zadu
Barevné varianty	NONE
Základní barva	CHROME-GLOSSY

Volitelné příslušenství



Obousměrné dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

2030036654
ACEX9005



Dvoutlačítkové dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

2030036849
ACEX9004



AQUAJET-Comfort sprchová hlavice, provedení k připojení na nadomítkovou trubku

2030021283
SHAC0008



AQUAJET-Slimline sprchová hlavice k montáži na sprchovou trubku

2000103757
AQUA757

KWC

F5L-Therm Termostatická páková nástěnná baterie

Modell-Linie: F5L | F5LT2004

Sprchové armatury | Hydraulické sprchy



Odtokový oblouk

2030050434
ACXX2005



Odtokový oblouk

2030050435
ACXX2006



Sprchová trubka

2030041525
ACXX2003



Kartuše
s obtokovým elektromagnetickým
ventilem


2030045522
ACXX9002

Náhradní díly



Montážní sada

2030003401
EAQLT0009



Šroubovací rozeta

2030046777
ASXX9003



Kartuše
s obtokovým elektromagnetickým
ventilem

2030045522
ACXX9002



Lithiová baterie 6 V

2000104846
EPRTR0008



Snímač, ID 81/00001

2030041485
ASLM9001



Fólie

2030053034
ASET2010