

KWC-No.

2030066498

F5L-Therm seinähana termostaatilla, DN 15, pinta-asennukseen, suihkutiloihin. Toimiosa, laajennuselementillä, turvakatkaisu kylmän veden tuloa lakatessa, säädettävällä ja tahattomalta kääntämiseltä suojatulla lämpötilanrajoittimella sekä keraamisella kiekkokotekniikalla. Varustettu esiasennetulla hygieniayksiköllä, mukana 6 V:n litiumparisto (CR-P2), automaattisen hygieniahuuhtelun ja ohjelmoidun lämpödesinfioinnin suorittamiseen (edellyttää ohitusmagneettiventtiiliä)

sekä tilastotietojen tallennukseen. Liitetään lämpimään ja kylmään veteen. Palovammaturvallinen Safe-Touch -runko ylöspäin suuntautuvalla poistoputkella, G 3/4 B, kulmayhteeseen tai seinän sisäiseen putkeen asennettavaksi. Metallirakenne, kromattua ja kiillotettua messinkiä. Säädettävillä ja lukittavilla takaisinvirtauksen estävillä liittimillä ja sihideillä, kierrettävät peitelevyt, joiden syvyys on asetettavissa. Aktiivoi hygieniahuuhtelun, 24 tunnin välein. Mahdollisuus parametrisointiin ja kommunikointiin valinnaisella kaksisuuntaisella kaukosäädöllä.

Tekniset tiedot

Lisä liitännät
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Kierto
Liitäntä maksulliseen juomavesiautomaattiin
Esiasennettu automaattinen hygieniahuuhtelu
suodattimella
Säädettävä virtausaika
Toiminnallinen periaate
ATT-WS-HANDSHOWER
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Nimellinen halkaisija
Sisääntuloaukon koko
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM
Kotelon materiaali
liittimen materiaali
Minimi virtauspaine
Sekoituksen tyyppi
Paristojen lukumäärä
Kokonaissyvyys
Kokonaiskorkeus
Kokonaisleveys
ATT-WS-PARAMETERIZATION

Ei
Kyllä
Ei
Ei mahdollinen
24-H
Kyllä
Ei
käsikäyttöinen
Ei
Kyllä
DN 15
G 1/2 B
TOP-CERAMIC
Messinki
Messinki
1 baari
Termostaatilla
1
140 mm
70 mm
340 mm
REMOTECONTROL



Tehon syöttö liitäntä	BATTERY-6-V
Energian kulutus	1.5 Volttiampeeri
ATT-WS-POWTYPE	BATTERY
Suoja järjestelmä IP	59K
ATT-WS-ROSETTES	Kyllä
Hätä sulku	Ei
Suihkuputki kuivaus	Ei
Ääni eristys	Ei
Kotelon pinnan viimeistely	Kromattu
Pinnan viimeistely	Kromattu
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Kyllä
Lämpö desinfiointi	Kyllä
ATT-WS-TRANSFORMER	Ei
Pariston tyyppi	CR-P2
Asennustapa	Seinäasennus
Toiminta tapa	Käsikäyttöinen toiminta
Sensorin tyyppi	Opto-elektroninen tunnistin
Suihkun tyyppi	Seinä asennus
ATT-WS-VOLFLOWHYG	0.06 l/s
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.25 l/s
ATT-WS-WATCON	SUNION
Vesiliitännän sijainti	Takapuolelta
Korostusväri	NONE
Perusväri	CHROME-GLOSSY
lviCode	0

Valinnaiset lisävarusteet



Kaksisuuntainen kaukosäädin

2030036654
ACEX9005



2-painikkeinen kaukosäädin

2030036849
ACEX9004



Comfort suihkupää

2030021283
SHAC0008



Slimline suihkupää

2000103757
AQUA757

KWC

Vipukäyttöinen F5L-Therm-seinähana termostaatilla

Modell-Linie: F5L | F5LT2004

Suihkut ja suihkupaneelit | Manuaali suihkut



Bent outlet

2030050434
ACXX2005




Taivutettu poistoputki

2030050435
ACXX2006




Suihkuputki

2030041525
ACXX2003



Suihkuvaihdin


2030041561
ACXX2004



Magneettiventtiili

2030045522
ACXX9002

Varaosat



Magneettiventtiili

2030045522
ACXX9002