



KWC-No.

2030066498

Miscelatore termostatico monocomando F5L-Therm utilizzato come miscelatore DN 15 per installazione a parete, per impianti di docce. Cartuccia del miscelatore a controllo termostatico con elemento a espansione, blocco di sicurezza in caso di interruzione della fornitura di acqua fredda, blocco temperatura antitorsione regolabile e tecnologia a dischi ceramici. Con unità igienica premontata, inclusa batteria al litio da 6 V (CR-P2), per l'esecuzione di un flussaggio sanitario automatico, la disinfezione termica programmabile (è necessaria una cartuccia elettrovalvola di bypass supplementare) e la memorizzazione dei dati statistici. Da

collegare all'acqua calda e fredda. Alloggiamento Safe-Touch a prova di scottature, con scarico verso l'alto, G 3/4 B, per montaggio di sifoni o tubi flessibili per doccia a vista. Costruzione interamente metallica, ottone cromato lucido. Con allacciamenti regolabili e bloccabili, dotati di valvole antiritorno e filtri, completamente a scomparsa grazie alle rosette da avvitare regolabili in profondità. Flussaggio sanitario attivato, intervallo fisso di 24 ore. Con possibilità di parametrizzazione e comunicazione tramite telecomando bidirezionale disponibile in opzione.

Dati tecnici

Raccordi supplementari
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Circolazione
Connessione alla gettoniera
Disinfezione termica regolata ex fabbrica
con filtro
Tempo di flussaggio regolabile
Principio di funzionamento
ATT-WS-HANDSHOWER
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Diametro mandata
Dimensione mandata
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM
Materiale della copertura
Materiale connessioni
Pressione portata minima
Tipologia della miscelazione
Quantità batterie
Profondità totale
Altezza totale
Larghezza complessiva
ATT-WS-PARAMETERIZATION

No
Si
No
Non possibile
24-H
Si
No
Manuale
No
Si
DN 15
G 1/2 B
TOP-CERAMIC
Ottone
Ottone
1 bar
Con termostato
1
140 mm
70 mm
340 mm
REMOTECONTROL



KWC

F5L-Therm thermostatic single-lever wall-mounted mixer

Modell-Linie: F5L | F5LT2004

Rubinerterie per doccia | Rubinetterie monocomando per doccia

Connessione dell'alimentazione elettrica	BATTERY-6-V
Consumo elettrico	1.5 Voltampere
ATT-WS-POWTYPE	BATTERY
Sistema protettivo IP	59K
ATT-WS-ROSETTES	Si
Interruzione di sicurezza	No
Tubazione drenaggio doccia	No
Isolamento sonoro	No
Finitura della superficie esterna	Cromato
Finitura della superficie	Cromato
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si
Disinfezione termica	Si
ATT-WS-TRANSFORMER	No
Tipo batterie	CR-P2
Tipo di montaggio	Installazione a parete
Funzionamento	Comando manuale
Tipologia del sensore	Sensore opto-elettronico
Tipologia doccia	Montaggio a parete
ATT-WS-VOLFLOWHYG	0.06 l/s
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.25 l/s
ATT-WS-WATCON	SUNION
Posizione della connessione idrica	Dal retro
Colore accento	NONE
Colore di base	CHROME-GLOSSY

Accessori opzionali



Telecomando bidirezionale

2030036654
ACEX9005



Telecomando con 2 funzioni

2030036849
ACEX9004



Soffione AQUAJET-Comfort

2030021283
SHAC0008



Soffione AQUAJET-Slimline

2000103757
AQUA757

KWC

F5L-Therm thermostatic single-lever wall-mounted mixer

Modell-Linie: F5L | F5LT2004

Rubinerie per doccia | Rubinetterie monocomando per doccia



Tubo curvo per soffione

2030050434
ACXX2005



Connessione curva alla mandata del soffione

2030050435
ACXX2006



Tubo doccia

2030041525
ACXX2003



Cartuccia elettrovalvola

2030045522
ACXX9002

Pezzi di ricambio



Kit di montaggio

2030003401
EAQLT0009



Rosetta filettata

2030046777
ASXX9003



Cartuccia elettrovalvola

2030045522
ACXX9002



Sensore, ID 81/00001

2030041485
ASLM9001



Lamina

2030053034
ASET2010