

KWC-No.

2030066500

F5L-Therm seinähana termostaatilla DN 15, esiasennussarjaan, suihkutiloihin. Liitetään lämpimään ja kylmään veteen. Toimintayksikössä toimiosa integroidulla termostaatilla ja valinnaisen hygieniayksikön liitäntämahdollisuus automaattisen hygieniahuuhtelun ja ohjelmoidun lämpödesinfiointin suorittamiseen (edellyttää ohitusmagneettiventtiiliä) sekä tilastotietojen tallennukseen. Toimiosa laajennuselementillä,

turvakatkaisu kylmän veden tulo lakatessa, säädettävällä ja tahattomalta kääntämiseltä suojatulla lämpötilarajoittimella sekä keraamisella kiekkokotekniikalla. Metallirakenne, näkyvät osat kromattu ja kiillotettu. Kehyksessä muototiviste, kansilevy 190 x 245 mm ruostumatonta terästä, kannellinen ruuviinnitys, kromatut muoviset peitelaaot, takaisinvirtauksen estimet ja sihdit. Syvyys säädettävissä, 25 mm.

Tekniset tiedot

Lisä liitännät
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
ATT-WS-BUILTINMODEL
Kierto
Liitäntä maksulliseen juomavesiautomaattiin
Suojan korkeus
Suojan leveys
suodattimella
Toiminnallinen periaate
ATT-WS-HANDSHOWER
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Nimellinen halkaisija
Sisääntuloaukon koko
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM
Kotelon materiaali
liittimen materiaali
Minimi virtauspaine
Sekoituksen tyyppi
ATT-WS-ROSETTES
Hätä sulku
Suihkuputki kuivaus
Ääni eristys
Kotelon pinnan viimeistely

Ei
Kyllä
FINISHING
Ei
Ei mahdollinen
245 mm
190 mm
Kyllä
käsikäyttöinen
Ei
Valmistettu
DN 15
G-3-4-B
TOP-CERAMIC
Ruostumaton teräs
Messinki
1 baari
Termostaattilla
Kyllä
Ei
Ei
Ei
Satiinipintainen



KWC

Vipukäyttöinen seinäasennettava F5L-Therm-termostaattihana

Modell-Linie: F5L | F5LT2005

Suihkut ja suihkupaneelit | Manuaali suihkut

Pinnan viimeistely

ATT-WS-SURTREATFIT

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Lämpö desinfiointi

ATT-WS-TRANSFORMER

Asennustapa

Toiminta tapa

Suihkun tyyppi

ATT-WS-VOLFLOWRATE3

ATT-WS-WATCON

Vesiliitännän sijainti

Korostusväri

Perusväri

IviCode

Kromattu

POLISHED

Kyllä

Kyllä

Ei

Asennus laatikolla seinän sisään

Käsi käyttöinen toiminta

Seinän sisään asennus

0.23 l/s

THREAD

Sivulta

CHROME-GLOSSY

STAINLESSSTEEL

0

Tarvittavat lisävarusteet





R5-esiasennussarja

2030028990

F5BX2001

Valinnaiset lisävarusteet



Jatkosarja F5L yksiotehanalalle

2030044779

ACLM2002

Hygieniayksikkö F5L hanalle

2030041526

ACLM2001

KWC

Vipukäyttöinen seinäasennettava F5L-Therm-termostaattihana

Modell-Linie: F5L | F5LT2005

Suihkut ja suihkupaneelit | Manuaali suihkut

Varaosat



Puhdistuainesetti

2000109019
ZWSPL0024

Puhdistusaine CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023