

KWC-No.

2030066500

F5L-Therm Jednouchwytowa termostaticzna bateria DN 15 do montażu podtynkowego w puszcze systemowej, do natrysków. Możliwość podłączenia do ciepłej i zimnej wody. Blok funkcyjny ze zintegrowanym kartuszem termostaticznym i opcją podłączenia opcjonalnego podzespołu higienicznego do przeprowadzania automatycznego płukania higienicznego, sterowanej programem dezynfekcji termicznej (konieczny dodatkowy obejściowy kartusz z zaworem elektromagnetycznym) oraz zapisywania danych statystycznych. Termostaticznie sterowany kartusz miesza z

elementem rozprężnym i aktywną ochroną przed poparzeniem, jak również z regulowanym i zabezpieczonym przed przekreśleniem ogranicznikiem temperatury oraz technologią tarcz ceramicznych. Całość wykonana z metalu, elementy widoczne z powłoką chromowaną na wysoki połysk. Ramka z uszczelką profilowaną, panel przedni ze stali szlachetnej 190 x 245 mm z zakrytym mocowaniem na śruby, chromowana rozeta z tworzywa sztucznego, zawór zwrotny i sitka. Regulacja głębokości 25 mm.

Dane techniczne

Dodatkowe połączenia
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
ATT-WS-BUILTINMODEL
Cyrkulacja
Połączenie z dozownikiem odpłatnego udostępniania wody
ATT-WS-COVERHEIGHT
ATT-WS-COVERWIDTH
z filtrem
Zasada funkcjonowania
ATT-WS-HANDSHOWER
Płukanie higieniczne
Średnica nominalna
Średnica dopływu
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM
Materiał obudowy
Materiał złączki
Wymagane ciśnienie robocze
Sposób mieszania
ATT-WS-ROSETTES
Wyłączenie awaryjne
Rura spustowa prysznicza
Izolacja akustyczna
Wykończenie powierzchni obudowy

Nie
Tak
FINISHING
Nie
Niemożliwe
245 mm
190 mm
Tak
Instrukcja
Nie
Dostosowany
DN 15
G 3/4 B
TOP-CERAMIC
Stal szlachetna
Mosiądz
1 bar
Z termostatem
Tak
Nie
Nie
Nie
Matowe



KWC

F5L-Therm Jednouchwytowa termostatyczna bateria podtynkowa

Modell-Linie: F5L | F5LT2005

Armatura natryskowa | Armatura z zaworami obsługiwanymi ręcznie

Wykończenie powierzchni

ATT-WS-SURTREATFIT

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Dezynfekcja termiczna

ATT-WS-TRANSFORMER

Rodzaj montażu

Rodzaj obsługi

Rodzaje natrysków

ATT-WS-VOLFLOWRATE3

ATT-WS-WATCON

Umieszczenie zasilania w wodę

Akcent kolorystyczny

Kolor podstawowy

Chromowany

POLISHED

Tak

Tak

Nie

Instalacja podtynkowa w puszcze montażowej

Obsługa ręczna

Złącze podtynkowe

0.23 l/s


THREAD

Z boku

CHROME-GLOSSY

STAINLESSSTEEL


Niezbędne akcesoria



R5 Puszka systemowa do podtynkowych baterii z mieszaczem


2030028990
F5BX2001

Akcesoria opcjonalne



Zestaw przedłużający do baterii jednouchwytowej z mieszaczem F5L

2030044779
ACLM2002



Moduł higieniczny do F5L

2030041526
ACLM2001


KWC

F5L-Therm Jednouchwytowa termostaticzna bateria podtynkowa

Modell-Linie: F5L | F5LT2005


Armatura natryskowa | Armatura z zaworami obsługiwanymi ręcznie

Części zamienne



Rozeta

2030048765
ASET2006



Panel ze stali szlachetnej

2030045475
ASXM2001



Rama montażowa

2030045472
ASXX9004



Zestaw pielęgnacyjny do stali szlachetnej

2000109019
ZWSP0024




Środek do czyszczenia i pielęgnacji produktów ze stali szlachetnej CHROMOL

2000105091
ZWSP0023



Zaworek zwrotny DN 6

2030045816
ASXX9002



Zestaw części zamiennych

2030045818
ASLM2005