

KWC-No.

2030066501

F5L-Therm Termostatická páková směšovací baterie DN 15 jako dokončovací sada k podomítkové montáži do sady pro hrubou stavbu, pro sprchy. K připojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou termostatickou kartuší a předmontovanou hygienickou jednotkou včetně senzoru a lithiové baterie 6 V (CR-P2), k provádění automatického hygienického proplachování a termické dezinfekce řízené programem (nutná přídatná kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem) a ukládání statistických údajů. Termostaticky řízená směšovací kartuše s roztažným prvkem a

aktivní ochranou proti opaření, jakož i nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení a keramickými destičkami. Celokovové provedení, viditelné díly leštěné chromované. Rám s profilovým těsněním, krycí deska z ušlechtilé oceli 190 x 245 mm se skrytým šroubovým upevněním, chromovaná plastová rozeta, zábrany zpětného toku a sítka. Nastavitelnost hloubky 25 mm. Aktivované hygienické proplachování, pevný časový interval 24 hodin. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání.

Technické údaje

Dodatečná spojení
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
ATT-WS-BUILTINMODEL
Cirkulace
Připojení s pláceným zásobníkem vody
ATT-WS-COVERHEIGHT
ATT-WS-COVERWIDTH
Nastavené automatické hygienické proplachování s filtrem
Nastavitelná doba průtoku
Ovládání
ATT-WS-HANDSHOWER
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Nominální průměr
Velikost přívodní trubky
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM
Materiál pouzdra/krytu
Materiál armatury
Minimální tlak průtoku
Typ směšování
Počet baterí
Celková výška
Celková šířka

Ne
ano
FINISHING
Ne
není možné
245 mm
190 mm
24-H
ano
Ne
manuální
Ne
ano
DN 15
G 3/4 B
TOP-CERAMIC
ušlechtilá ocel
mosaz
1 bar
s termostatem
1
245 mm
190 mm



KWC

F5L-Therm Termostatická páková podomítková baterie

Modell-Linie: F5L | F5LT2007

Sprchové armatury | Hydraulické sprchy

ATT-WS-PARAMETERIZATION

Napájení

Spotřeba energie

ATT-WS-POWTYPE

ATT-WS-ROSETTES

Bezpečnostní vypnutí

Automaticky vypouštěné sprchové potrubí

Povrchová úprava krytu

Povrchová úprava armatury

ATT-WS-SURTREATFIT

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Termická dezinfekce

ATT-WS-TRANSFORMER

Typ baterií

Způsob montáže

Ovládání

Typ senzoru

Typ sprchy

ATT-WS-VOLFLOWHYG

ATT-WS-VOLFLOWRATE3

ATT-WS-WATCON

Umístění vodovodní přípojky

Barevné varianty

Základní barva

REMOTECONTROL

Baterie 6 V

1.5 Voltampér

BATTERY

ano

Ne

Ne

hedvábně matný

chromovaný

POLISHED

ano

ano

Ne

CR-P2

montáž do zdi s krabicí

manuální

optoelektronický senzor

armatura do zdi

0.09 l/s

0.23 l/s


THREAD

ze strany

CHROME-GLOSSY

STAINLESSSTEEL

Nezbytné příslušenství



R5 Systémový box

2030028990

F5BX2001

Volitelné příslušenství

KWC

F5L-Therm Termostatická páková podomítková baterie

Modell-Linie: F5L | F5LT2007

Sprchové armatury | Hydraulické sprchy




Dvoutlačítkové dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

2030036849
ACEX9004



Obousměrné dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

2030036654
ACEX9005



Prodlužovací sada


2030044779
ACLM2002



Kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem


2030003033
EAQFU0001

Náhradní díly




Snímač, ID 81/00001

2030041484
ASLM2001



Krycí deska z nerezové oceli

2030045475
ASXM2001



Nosný rámeček

2030045472
ASXX9004




Ošetrovací sada

2000109019
ZWSPL0024



Ošetřování ušlechtilé oceli CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023




Rozeta

2030048765
ASET2006



Zpětný ventil DN 6

2030045816
ASXX9002



Sada náhradních dílů

2030045818
ASLM2005



Lithiová baterie 6 V

2000104846
EPRT0008
