

KWC-No.

2030066501

F5L-Therm seinähana termostaattilla DN 15, esiasennussarjaan, suihkutiloihin. Liitetään lämpimään ja kylmään veteen. Toimintayksikössä toimiosa integroidulla termostaattilla ja esiasennetulla hygieniayksiköllä, mukana sensori ja 6 V:n litiumparisto (CR-P2), automaattisen hygieniahuuhtelun ja ohjelmoidun lämpödesinfiointin suorittamiseen (edellyttää ohitusmagneettiventtiiliä) sekä tilastietojen tallennukseen. Toimiosa laajennuselementillä, turvakatkaisu kylmän veden tulo lakatessa, säädettävällä ja tahattomalta kääntämiseltä suojatulla lämpötilanrajoittimella sekä

keramisella kiekkoketekniikalla. Metallirakenne, näkyvät osat kromattu ja kiillotettu. Kehyksessä muototiviste, kansilevy 190 x 245 mm ruostumatonta terästä, kannellinen ruuvi kiinnitys, kromatut muoviset peitelat, takaisinvirtauksen estimet ja sihdit. Syvyys säädettävissä, 25 mm. Aktivoi hygieniahuuhtelun 24 tunnin välein. Mahdollisuus parametrisointiin ja kommunikointiin valinnaisella kaksisuuntaisella kaukosäädöllä.

Tekniset tiedot

Lisä liitännät
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
ATT-WS-BUILTINMODEL
Kierto
Liitäntä maksulliseen juomavesiautomaattiin
Suojan korkeus
Suojan leveys
Esiasennettu automaattinen hygieniahuuhtelu
suodattimella
Säädettävä virtausaika
Toiminnallinen periaate
ATT-WS-HANDSHOWER
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Nimellinen halkaisija
Sisääntuloaukon koko
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM
Kotelon materiaali
liittimen materiaali
Minimi virtauspaine
Sekoituksen tyyppi
Paristojen lukumäärä
Kokonais korkeus

Ei
Kyllä
FINISHING
Ei
Ei mahdollinen
245 mm
190 mm
24-H
Kyllä
Ei
käsikäyttöinen
Ei
Kyllä
DN 15
G-3-4-B
TOP-CERAMIC
Ruostumaton teräs
Messinki
1 baari
Termostaattilla
1
245 mm



Modell-Linie: F5L | F5LT2007

Suihkut ja suihkupaneelit | Manuaali suihkut

Kokonaisleveys	190 mm
ATT-WS-PARAMETERIZATION	REMOTECONTROL
Tehon syöttö liitäntä	BATTERY-6-V
Energian kulutus	1.5 Volttiampeeri
ATT-WS-POWTYPE	BATTERY
ATT-WS-ROSETTES	Kyllä
Hätä sulku	Ei
Suihkuputki kuivaus	Ei
Kotelon pinnan viimeistely	Satiinipintainen
Pinnan viimeistely	Kromattu
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Kyllä
Lämpö desinfiointi	Kyllä
ATT-WS-TRANSFORMER	Ei
Pariston tyyppi	CR-P2
Asennustapa	Asennus laatikolla seinän sisään
Toiminta tapa	Käsiikäyttöinen toiminta
Sensarin tyyppi	Opto-elektroninen tunnistin
Suihkun tyyppi	Seinän sisään asennus
ATT-WS-VOLFLOWHYG	0.09 l/s
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.23 l/s
ATT-WS-WATCON	THREAD
Vesiliitännän sijainti	Sivulta
Korostusväri	CHROME-GLOSSY
Perusväri	STAINLESSSTEEL
lviCode	0

Tarvittavat lisävarusteet



R5-esiasennussarja

2030028990
F5BX2001

Valinnaiset lisävarusteet

KWC

Vipukäyttöinen seinäasennettava F5L-Therm-termostaattihana

Modell-Linie: F5L | F5LT2007

Suihkut ja suihkupaneelit | Manuaali suihkut




2-painikkeinen kaukosäädin

2030036849
ACEX9004




Kaksisuuntainen kaukosäädin

2030036654
ACEX9005



Jatkosarja F5L yksiotehanalle

2030044779
ACLM2002



Ohitusmagneettiventtiili

2030003033
EAQFU0001

Varaosat



Puhdistuainesetti

2000109019
ZWSPL0024



Puhdistusaine CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023