

KWC-No.

2030066501

F5L-Therm Jednouchwytowa termostatyczna bateria DN 15 do montażu podtynkowego w puszcze systemowej, do natrysków. Możliwość podłączenia do ciepłej i zimnej wody. Blok funkcyjny ze zintegrowanym kartuszem termostatycznym i zamontowanym fabrycznie podzespołem higienicznym z czujnikiem i baterią litową 6 V (CR-P2) do przeprowadzania automatycznego płukania higienicznego i sterowanej programem dezynfekcji termicznej (konieczny dodatkowy obejściowy kartusz z zaworem elektromagnetycznym) oraz zapisywania danych statystycznych. Termostatycznie sterowany kartusz mieszacza z elementem rozprężnym i aktywną ochroną przed poparzeniem, jak również z

regulowanym i zabezpieczonym przed przekręceniem ogranicznikiem temperatury oraz technologią tarcz ceramicznych. Całość wykonana z metalu, elementy widoczne z powłoką chromowaną na wysoki połysk. Ramka z uszczelką profilowaną, panel przedni ze stali szlachetnej 190 x 245 mm z zakrytym mocowaniem na śruby, chromowana rozeta z tworzywa sztucznego, zawór zwrotny i sitka. Regulacja głębokości 25 mm. Aktywowane płukanie higieniczne, stały przedział czasu co 24 godziny. Aktywacja płukania higienicznego po 24 godzinach od ostatniego uruchomienia i przechowywanie danych statystycznych.

Dane techniczne

Dodatkowe połączenia	Nie
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER	Tak
ATT-WS-BUILTINMODEL	FINISHING
Cyrkulacja	Nie
Połączenie z dozownikiem odpłatnego udostępniania wody	Nie
ATT-WS-COVERHEIGHT	245 mm
ATT-WS-COVERWIDTH	190 mm
Wstępne ustawienia spłukiwanie higienicznego z filtrem	24-H
Czas przepływu możliwy do ustawienia	Tak
Zasada funkcjonowania	Nie
ATT-WS-HANDSHOWER	Instrukcja
Płukanie higieniczne	Nie
Średnica nominalna	Tak
Średnica dopływu	DN 15
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM	G 3/4 B
Materiał obudowy	TOP-CERAMIC
Materiał złączki	Stal szlachetna
Wymagane ciśnienie robocze	Mosiądz
Sposób mieszania	1 bar
Liczba baterii	Z termostatem
Łączna wysokość	1
	245 mm

Dodatkowe połączenia	Nie
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER	Tak
ATT-WS-BUILTINMODEL	FINISHING
Cyrkulacja	Nie
Połączenie z dozownikiem odpłatnego udostępniania wody	Nie
ATT-WS-COVERHEIGHT	245 mm
ATT-WS-COVERWIDTH	190 mm
Wstępne ustawienia spłukiwanie higienicznego z filtrem	24-H
Czas przepływu możliwy do ustawienia	Tak
Zasada funkcjonowania	Nie
ATT-WS-HANDSHOWER	Instrukcja
Płukanie higieniczne	Nie
Średnica nominalna	Tak
Średnica dopływu	DN 15
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM	G 3/4 B
Materiał obudowy	TOP-CERAMIC
Materiał złączki	Stal szlachetna
Wymagane ciśnienie robocze	Mosiądz
Sposób mieszania	1 bar
Liczba baterii	Z termostatem
Łączna wysokość	1
	245 mm



KWC


F5L-Therm Jednouchwytna termostatyczna bateria podtynkowa

Modell-Linie: F5L | F5LT2007

Armatura natryskowa | Armatura z zaworami obsługiwanymi ręcznie

Łączna szerokość	190 mm
ATT-WS-PARAMETERIZATION	REMOTECONTROL
Napięcie przyłączeniowe	Bateria 6V
Zużycie prądu	1.5 Waltoamper
ATT-WS-POWTYPE	Bateria
ATT-WS-ROSETTES	Tak
Wyłączenie awaryjne	Nie
Rura spustowa prysznic	Nie
Wykończenie powierzchni obudowy	Matowe
Wykończenie powierzchni	Chromowany
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Tak
Dezynfekcja termiczna	Tak
ATT-WS-TRANSFORMER	Nie
Rodzaje baterii	CR-P2
Rodzaj montażu	Instalacja podtynkowa w puszcze montażowej
Rodzaj obsługi	Obsługa ręczna
Rodzaj czujnika	Czujnik opto-elektroniczny
Rodzaje natrysków	Złącze podtynkowe
ATT-WS-VOLFLOWHYG	0.09 l/s
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.23 l/s
ATT-WS-WATCON	THREAD
Umieszczenie zasilania w wodę	Z boku
Akcent kolorystyczny	CHROME-GLOSSY
Kolor podstawowy	STAINLESSSTEEL

Niezbędne akcesoria



R5 Puszka systemowa do podtynkowych baterii z mieszaczem

2030028990
F5BX2001

Akcesoria opcjonalne

KWC

F5L-Therm Jednouchwytna termostaticzna bateria podtynkowa

Modell-Linie: F5L | F5LT2007

Armatura natryskowa | Armatura z zaworami obsługiwanymi ręcznie




Pilot 2-przyciskowy do armatury F3 i F5

2030036849
ACEX9004



Dwukierunkowy pilot do armatury F3 i F5

2030036654
ACEX9005



Zestaw przedłużający do baterii jednouchwytnych z mieszczeniem F5L


2030044779
ACLM2002



Kartusz z zaworem elektromagnetycznym


2030003033
EAQFU0001

Części zamienne




Czujnik, ID 81/00001

2030041484
ASLM2001



Panel ze stali szlachetnej

2030045475
ASXM2001



Rama montażowa

2030045472
ASXX9004




Zestaw pielęgnacyjny do stali szlachetnej

2000109019
ZWSPLO024



Środek do czyszczenia i pielęgnacji produktów ze stali szlachetnej CHROMOL

2000105091
ZWSPLO023




Rozeta

2030048765
ASET2006



Zaworek zwrotny DN 6

2030045816
ASXX9002



Zestaw części zamiennych

2030045818
ASLM2005

KWC

F5L-Therm Jednouchwyłowa termostatyczna bateria podtynkowa

Modell-Linie: F5L | F5LT2007

Armatura natryskowa | Armatura z zaworami obsługiwanymi ręcznie



Bateria litowa 6V

2000104846
EPRT0008
