

KWC-No.

2030066501

F5L-Therm engreppsblandare med termostat DN 15 som färdig sats för dold montering i halvfabrikatssats, för duschanläggningar. Temperaturvalspak med inställbart, vridskyddat temperaturstopp.. Funktionsblock med inbyggd termostatpatron och förmonterad hygienenhet inklusive sensor och 6 V litiumbatteri (CR-P2), för automatisk hygienspolning och programstyrd termisk desinfektion (extra bypassmagnetventilpatron krävs) och lagring av statistiska data. Termostatiskt styrd blandarpatron med expansionselement,

säkerhetsavstängning vid kallvattenbortfall, inställbart temperaturreglage med vridskydd och keramiska skivor. Utförande helt i metall, synliga delar högblankt förkromade. Hållarram inklusive profiltätning, täckplatta i rostfritt stål 190 x 245 mm med dolt skruvfäste, plastosett, backventil och silar i förkromat utförande. Djupinställning 25 mm. Aktiverad hygienspolning, fast intervall på 24 timmar. Med möjlighet till parameterinställningar och kommunikation via dubbelriktad fjärrkontroll (tillval).

Technical Data

extra anslutning
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
ATT-WS-BUILTINMODEL
Cirkulation
Samband med lön myntopererad behållare
ATT-WS-COVERHEIGHT
ATT-WS-COVERWIDTH
Standard automatisk hygien spolning
med filter
Justerbar flödestid
Funktionell princip
ATT-WS-HANDSHOWER
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Nominell diameter
Inbyggnadsmått
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM
Material hölje
Material delar
Minimalt flödestryck
Typ av blandning
Antal batterier
Total höjd
Total bredd

Nej
Ja
FINISHING
Nej
Inte möjligt
245 mm
190 mm
24-H
Ja
Nej
Manual
Nej
Ja
DN 15
G 3/4 B
TOP-CERAMIC
Rostfritt stål
Mässing
1 bar
Med termostat
1
245 mm
190 mm



KWC

F5L-Therm thermostatic single-lever in-wall mixer

Modell-Linie: F5L | F5LT2007

Duschar | Manuell dusch

ATT-WS-PARAMETERIZATION

Kraft försörjnings anslutning

Kraft förbrukning

ATT-WS-POWTYPE

ATT-WS-ROSETTES

Säkerhetsavstängning

Dusch rör dränering

Ytfinish hölje

yt finish

ATT-WS-SURTREATFIT

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

terminal för desinfektion

ATT-WS-TRANSFORMER

Typ av batterier

Typ av montering

Typ av operation

Typ av sensor

Typ av dusch

ATT-WS-VOLFLOWHYG

ATT-WS-VOLFLOWRATE3

ATT-WS-WATCON

Vattenanslutning

Accentfärg

Basfärg

REMOTECONTROL

Batteri 6 V

1.5 Voltampere

BATTERY

Ja

Nej

Nej

Satin yta

Förkromad

POLISHED

Ja

Ja

Nej

CR-P2

Dold väggmontage med låda

Manuell operation

Utan elektronisk sensor

Dolt väggmontage

0.09 l/s

0.23 l/s


THREAD

Från sidan

CHROME-GLOSSY

STAINLESSSTEEL

Nödvändiga tillbehör



R5 System box for in-wall mixer

2030028990

F5BX2001

Extratillbehör

KWC

F5L-Therm thermostatic single-lever in-wall mixer

Modell-Linie: F5L | F5LT2007

Duschar | Manuell dusch




2-button remote control for fittings F3 and F5

2030036849
ACEX9004



Bidirectional remote control for electrical fittings F3 and F5

2030036654
ACEX9005



Extension set for F5L DN 15 single lever mixer

2030044779
ACLM2002



Solenoid valve cartridge

2030003033
EAQFU0001

Reservdelar



Stainless steel care set

2000109019
ZWSPL0024



Cleaning product CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023