

KWC-No.

2030066503

F5L-Therm seinähana termostaatilla, DN 15, pinta-asennukseen, suihkutiloihin. Toimiosa laajennuselementillä, turvakatkaisu kylmän veden tuloa lakatessa, säädettävällä ja tahattomalta kääntämiseltä suojatulla lämpötilarajoittimella sekä keraamisella kiekkotekniikalla.

Esiasesnettu hygieniayksikkö, jossa 6 V:n litiumparisto (CR-P2) automaattisen hygieniahuuhtelun ja ohjelmoidun lämpödesinoinnin suorittamiseen (edellyttää ohitusmagneettiventtiiliä) sekä tilastotietojen tallennukseen. Liitetään lämpimään ja kylmään

veteen.

Palovammaturvallinen Safe-Touch runko käsisuihkuyhteellä, G 1/2 B.

Metallirakenne, kromattua ja kiillotettua messinkiä. Säädettävillä ja lukittavilla takaisinvirtauksen estävillä liittimillä ja sihdeillä, kierrettävät peitelevyt, joiden syvyys on säädettävissä. Aktivoi hygieniahuuhtelun 24 tunnin välein. Mahdollisuus parametrisointiin ja kommunikointiin valinnaisella kaksisuuntaisella kaukosäädöllä.

Tekniset tiedot

Lisä liitännät
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Kierto
Liitäntä maksulliseen juomavesiautomaattiin
Esiasesnettu automaattinen hygieniahuuhtelu
suodattimella
Säädettävä virtausaika
Toiminnallinen periaate
ATT-WS-HANDSHOWER
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Nimellinen halkaisija
Sisääntuloaukon koko
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM
Kotelon materiaali
liittimen materiaali
Minimi virtauspaine
Sekoituksen tyyppi
Paristojen lukumäärä
Kokonaisisyvyys
Kokonais korkeus
Kokonaisleveys
ATT-WS-PARAMETERIZATION

Ei
Kyllä
Ei
Ei mahdollinen
24-H
Kyllä
Ei
käsiikäyttöinen
Kyllä
Kyllä
DN 15
G 1/2 B
TOP-CERAMIC
Messinki
Messinki
1 baari
Termostaatilla
1
140 mm
70 mm
340 mm
REMOTECONTROL



Tehon syöttö liitäntä	BATTERY-6-V
Energian kulutus	1.5 Volttiampeeri
ATT-WS-POWTYPE	BATTERY
Suoja järjestelmä IP	59K
ATT-WS-ROSETTES	Kyllä
Hätä sulku	Ei
Suihkuputki kuivaus	Ei
Ääni eristys	Ei
Kotelon pinnan viimeistely	Kromattu
Pinnan viimeistely	Kromattu
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Kyllä
Lämpö desinfiointi	Kyllä
ATT-WS-TRANSFORMER	Ei
Pariston tyyppi	CR-P2
Asennustapa	Seinäasennus
Toiminta tapa	Käsiikäyttöinen toiminta
Sensorin tyyppi	Opto-elektroninen tunnistin
Suihkun tyyppi	Seinä asennus
ATT-WS-VOLFLOWHYG	0.06 l/s
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.25 l/s
ATT-WS-WATCON	SUNION
Vesiliitännän sijainti	Takapuolelta
Korostusväri	NONE
Perusväri	CHROME-GLOSSY
lviCode	0

Valinnaiset lisävarusteet



Kaksisuuntainen kaukosäädin

2030036654
ACEX9005



2-painikkeinen kaukosäädin

2030036849
ACEX9004



Käsisuihku

2030051216
ACXX2007



Suihkutanko


2030051217
ACXX2008

KWC

Vipukäyttöinen F5L-Therm-seinähana termostaatilla, käsisuihkuliittimellä

Modell-Linie: F5L | F5LT2012

Suihkut ja suihkupaneelit | Manuaali suihkut




Magneettiventtiili

2030045522

ACXX9002

Varaosat



Ohitusmagneettiventtiili

2030003033

EAQFU0001
