


#### Modell-Linie: F5E | F5ET2031

Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen





#### KWC-Nr.

#### 2030067151

F5E-Therm Thermostatbatterie DN 15 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, für Duschanlagen. Elektronisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Magnetventilkartusche, Thermostat und Vorrichtung für zwei optionale Bypass-Magnetventilkartuschen zur separaten Spülung der Kaltwasserleitung und Durchführung einer programmgesteuerten thermischen Desinfektion sowie zur getrennten Probenahme von Kalt- oder Warmwasser. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Mit Halterahmen mit Profildichtung, Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 mm mit verdeckter

Schraubbefestigung inklusive Tast-Sensor mit Steuerelektronik, Start/Stopp-Funktion und Reinigungsabschaltung, Rosette, Rückflussverhinderern und Sieben. Tiefenverstellbarkeit 25 mm. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung.

Wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör.

Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich Verlängerungskabel muss separat bestellt werden.

#### Technische Daten

Technische Daten		
zusätzliche Verbindungen		
mit Rückflussverhinderer		
Ausführung Einbauarmatur		
Berechnungsdurchfluss Kaltwass		
Berechnungsdurchfluss Warmwass		
Zirkulation		
A3000 open-kompatibel		
Anschluss an Münzkontakgeber		
Höhe der Abdeckplatte		
Breite der Abdeckplatte		
Voreinstellung Hygienespülung		
Voreinstellung Fließzeit		
mit Filter		
einstellbare Fließzeit		
Funktionsprinzip		
für Handdusche		
Hygienespülung	<u> </u>	
Nennweite		
Anschlussgröße		
Schließmechanismus		
Material Gehäuse		

nein
ja
F-Set
0.15 l/s
0.15 l/s
nein
ja
via Elektronikmodul
245 mm
190 mm
24 Stunden nach der letzten Betätigung
30 Sekunden
ja
ja
elektronisch selbstschließend
nein
ja
DN 15
G 3/4 B
Oberteil nicht keramisch
Edelstahl













**Modell-Linie: F5E | F5ET2031**Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen


Material Armatur	Messing
maximale Fließzeit	255 Sekunden
Mindestfließdruck	1 bar
minimale Fließzeit	1 Sekunden
Art der Mischung	mit Thermostat
Parametrierung	Fernbedienung
Anschlussspannung	6,75 / 12 V DC / A3000 open
Position des Elektroanschlusse	von oben
Stromverbrauch	1.5 Voltampere
Art der Spannungsversorgung	Transformator
mit Rosetten/Abdeckplatte	ja
Sicherheitsabschaltung	ja
Brauserohrentleerung	nein
Schallschutz	nein
Oberflächenbehandlung Gehäuse	seidenmatt
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	ja
mit Trafo/Netzteil	nein
Art der Montage	Wandeinbaumontage mit Kasten
Art der Bedienung	Sensorbetätigung
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Duscharmatur	Wandeinbauarmatur
Volumenstrom Bypass PWH 3 bar	0.05 <i>Vs</i>
Volumenstrom bei 3 bar	0.23 l/s
Wasseranschluss	Gewindestutzen (Außengewinde)
Position des Wasseranschlusses	seitlich
Akzentfarbe	Chromoptik (glänzend)
Grundfarbe	Edelstahl

## Notwendiges Zubehör









R5 Systembox für Einbaubatterien

**2030028990** F5BX2001

Batteriefach

**3600002063** ACEX9023

Netzteil

**2030039477** ACEX9001

Verlängerungskabel 5 m (je Armatur)

**2030043814** ACEX9010



#### Modell-Linie: F5E | F5ET2031

Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen

#### Optionales Zubehör





**2030036654** ACEX9005



2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

**2030036849** ACEX9004



Verlängerungsset

2030067889 ACXT9001




Magnetventilkartusche

2030003033



Elektronikmodul für F5 Duscharmaturen

2030041918 ACET2001



Set für Spülung der Kaltwasserleitung

**2030071564** ACXT2005



# Ersatzteile



Abdeckplättchen

**2030003258** EAQLT0002



Temperaturwahlgriff

**2030047082** ASXT9003



### Temperaturanschlag

**2030003296** EAQLT0003




### Siebdichtung 16 x 8 x 1,6 mm

**2000104720** ASXX1012




**Modell-Linie: F5E | F5ET2031**Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen









#### Magnetventilkartusche

**2030003033** EAQFU0001

Rückflussverhinderer DN 10 **2000104687** ASXX9010

Halterahmen

**2030045472** ASXX9004

Tastsensor

**2030060302** ASET2013







# Adapterkabel für F5-Armaturen

**2030055550** ACEX9012

Edelstahl-Pflegeset inklusive 2 Schleifschwämme

**2000109019** ZWSPL0024

Edelstahlpflege CHROMOL

**2000105091** ZWSPL0023