

KWC-No.

2030067170

Mitigeur thermostatique F3E-Therm DN 15 en kit de montage final à encastrer dans un kit de base au mural pour les installations de douches. À commande électronique, pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide. Bloc fonctionnel avec cartouche d'électrovanne intégrée et thermostat, avec poignée métallique à butée de température réglable et sans torsion possible, avec possibilité de réalisation d'une désinfection thermique manuelle. Structure entièrement métallique, pièces visibles en laiton chromé poli. Avec cadre de maintien avec joint profilé, plaque de recouvrement en acier inoxydable 190 x 245 mm avec fixation par vis recouverte, y compris détecteur tactile avec système électronique de commande, rosace, clapet anti-retour et filtres.

Réglage en profondeur 25 mm. Rinçage d'hygiène activé 24 heures après le dernier actionnement et mémorisation des données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et de communication par télécommande bidirectionnelle en option.


Au choix pour fonctionnement à piles avec pile au lithium de 6 V (CR-P2) par robinet ou alimentation électrique séparée par bloc d'alimentation 6,75 V / 12 V CC.

Le compartiment à pile avec la batterie ou le bloc d'alimentation et la rallonge doivent être commandés séparément.

Données techniques

Connexions supplémentaires
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
ATT-WS-BUILTINMODEL
Calcul de débit de l'eau froide
Calcul de débit de l'eau chaude
Circulation
ATT-WS-COMPA30000
Connexion avec distributeur d'eau payante
Réglage d'usine du rinçage d'hygiène
Durée d'écoulement réglée d'usine
avec filtre
Durée d'écoulement réglable
Principe de fonctionnement
ATT-WS-HANDSHOWER
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Diamètre intérieur
Taille de l'alimentation
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM
Matière du boîtier
Matière de l'installation
Durée maximale de rinçage

Non
Oui
FINISHING
0.15 l/s
0.15 l/s
Non
Non
Pas possible
24 heures après la dernière activité
30 Secondes
Oui
Oui
Fermeture automatique électronique
Non
Oui
DN 15
G 3/4 B
TOP-NONCERAMIC
Acier inoxydable
Laiton
255 Secondes



Pression dynamique minimale	1 Bar
Durée d'écoulement minimum	1 Secondes
Type de mélangeur	Avec thermostatique
ATT-WS-PARAMETERIZATION	REMOTECONTROL
Connexion au boîtier d'alimentation	6-12-VDC
Position de la connexion électrique	Sommet
Consommation d'alimentation	1.5 Voltampère
ATT-WS-POWTYPE	TRANSFORMER
ATT-WS-ROSETTES	Oui
Arrêt de sécurité	Oui
Tuyau de vidage de douche	Non
Isolation sonore	Non
Surface de finition du boîtier	Finition satinée
Finition de surface	Chromé
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Oui
Désinfection thermique	Désinfection thermique manuel
ATT-WS-TRANSFORMER	Non
Type de montage	Installation encastrée avec boîte
Type d'opération	Fonctionnement du détecteur
Type de capteur	Détecteur opto-électronique
Type de douches	Équipement encastrée
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.23 l/s
ATT-WS-WATCON	THREAD
Position de la connexion de l'eau	Ce côté
Couleur d'accent	CHROME-GLOSSY
Couleur de base	Acier inoxydable

Accessoires nécessaires



Boîte système R3

2030036141
F3BX2001



Boîte système R5

2030028990
F5BX2001



Bloc d'alimentation encastrable

2030039477
ACEX9001



Rallonge 5 m

2030043814
ACEX9010


Accessoires en option

KWC

Mitigeur électronique thermostatique encastré F3E-Therm

Modell-Linie: F3E | F3ET2004

Douches | Douches à fermeture électronique



Kit d'extension

2030067889
ACXT9001



Télécommande bidirectionnelle

2030036654
ACEX9005



Télécommande à 2 touches

2030036849
ACEX9004

Pièces de rechange




Plaque de recouvrement

2030048769
ASET2005




Levier de température

2030048766
ASET2004




Arrêt de température

2030003296
EAQLT0003




Cartouche d'électrovanne de dérivation

2030003033
EAQFU0001



Cadre

2030045472
ASXX9004




Détecteur, ID 12/00001

2030048628
ASEX2001



Plaque de couverture en acier inoxydable

2030048775
ASET2007



Kit d'extension

2030067889
ACXT9001

KWC

Mitigeur électronique thermostatique encastré F3E-Therm

Modell-Linie: F3E | F3ET2004

Douches | Douches à fermeture électronique



Produit de nettoyage CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023

Set d'entretien

2000109019
ZWSPL0024