

KWC-No.

2030067170

F3E-Therm Termostaticzna bateria DN 15 do montażu podtynkowego w puszcze systemowej, do natrysków. Sterowanie elektroniczne, do połączenia do ciepłej i zimnej wody. Blok funkcyjny ze zintegrowanym kartuszem z zaworem elektromagnetycznym i termostatem, z uchwytem metalowym z regulowanym i zabezpieczonym przed przekroczeniem ogranicznikiem temperatury, możliwość przeprowadzania ręcznej dezynfekcji termicznej. Całość wykonana z metalu, elementy widoczne z powłoką chromowaną na wysoki połysk. Ramka z uszczelką profilowaną, panel przedni ze stali szlachetnej 190 x 245 mm z zakrytym mocowaniem na śruby z czujnikiem dotykowym z elektroniką sterującą, rozetką, zaworami zwrotnymi i sitkami.

Regulacja głębokości 25 mm. Aktywowane płukanie higieniczne po 24 godzinach od ostatniego uruchomienia i zapisywanie danych statystycznych. Aktywacja płukania higienicznego po 24 godzinach od ostatniego uruchomienia i przechowywanie danych statystycznych.

Opcjonalna możliwość zasilania baterijnego za pomocą baterii litowej 6 V (CR-P2) na armaturę lub osobne źródło zasilania poprzez zasilacz 6,75 V / 12 V DC.

Pojemnik wraz z baterią lub zasilacz i przedłużacz należy zamówić osobno.

Dane techniczne

Dodatkowe połączenia

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

ATT-WS-BUILTINMODEL

Normatywny wypływ zimnej wody

Normatywny wypływ ciepłej wody

Cyrkulacja

ATT-WS-COMPA30000

Połączenie z dozownikiem odpłatnego udostępniania wody

Wstępne ustawienia spłukiwanie higienicznego

Wstępne ustawienie czasu przepływu

z filtrem

Czas przepływu możliwy do ustawienia

Zasada funkcjonowania

ATT-WS-HANDSHOWER

Płukanie higieniczne

Średnica nominalna

Średnica dopływu

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Materiał obudowy

Materiał złączki

Maksymalny czas przepływu

Nie

Tak

FINISHING

0.15 l/s

0.15 l/s

Nie

Nie

Niemożliwe

24 godziny po ostatniej operacji

30 Sekundy

Tak

Tak

ELECTRONIX-C

Nie

Tak

DN 15


G 3/4 B

TOP-NONCERAMIC

Stal szlachetna

Mosiądz

255 Sekundy



KWC


F3E-Therm Elektroniczna termostatyczna bateria podtynkowa

Modell-Linie: F3E | F3ET2004

Armatura natryskowa | Armatura z samozamykającymi zaworami elektronicznymi

Wymagane ciśnienie robocze	1 bar
Minimalny czas przepływu	1 Sekundy
Sposób mieszania	Z termostatem
ATT-WS-PARAMETERIZATION	REMOTECONTROL
Napięcie przyłączeniowe	6-12-VDC
Umiejscowienie zasilania w energię elektryczną	Z góry
Zużycie prądu	1.5 Woltoamper
ATT-WS-POWTYPE	TRANSFORMER
ATT-WS-ROSETTES	Tak
Wyłączenie awaryjne	Tak
Rura spustowa prysznic	Nie
Izolacja akustyczna	Nie
Wykończenie powierzchni obudowy	Matowe
Wykończenie powierzchni	Chromowany
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Tak
Dezynfekcja termiczna	Instrukcja dezynfekcji termicznej
ATT-WS-TRANSFORMER	Nie
Rodzaj montażu	Instalacja podtynkowa w puszcze montażowej
Rodzaj obsługi	SENSOR-OPERATION
Rodzaj czujnika	Czujnik opto-elektryczny
Rodzaje natrysków	Złącze podtynkowe
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.23 l/s
ATT-WS-WATCON	THREAD
Umiejscowienie zasilania w wodę	Z boku
Akcent kolorystyczny	CHROME-GLOSSY
Kolor podstawowy	STAINLESSSTEEL

Niezbędne akcesoria



R3 Puszka systemowa KWC do baterii podtynkowych z mieszaczem

2030036141
F3BX2001




R5 Puszka systemowa do podtynkowych baterii z mieszaczem

2030028990
F5BX2001



Pojemnik na baterię

3600002063
ACEX9023



Zasilacz


2030039477
ACEX9001

KWC

F3E-Therm Elektroniczna termostatyczna bateria podtynkowa

Modell-Linie: F3E | F3ET2004


Armatura natryskowa | Armatura z samozamykającymi zaworami elektronicznymi



Kabel przedłużający 5 m

2030043814
ACEX9010

Akcesoria opcjonalne



Zestaw przedłużający

2030067889
ACXT9001



Dwukierunkowy pilot do armatury F3 i F5

2030036654
ACEX9005



Pilot 2-przyciskowy do armatury F3 i F5


2030036849
ACEX9004

Części zamienne




Płytkę maskującą

2030048769
ASET2005



Pokrętko ustawiania temperatury

2030048766
ASET2004



Pierścień ograniczający

2030003296
EAQLT0003



Kartusz z zaworem elektromagnetycznym


2030003033
EAQFU0001

KWC

F3E-Therm Elektroniczna termostaticzna bateria podtynkowa


Modell-Linie: F3E | F3ET2004

Armatura natryskowa | Armatura z samozamykającymi zaworami elektronicznymi



Rama montażowa

2030045472
ASXX9004




Czujnik, ID 12/00001

2030048628
ASEX2001



Panel ze stali szlachetnej

2030048775
ASET2007



Zestaw przedłużający

2030067889
ACXT9001



Środek do czyszczenia i pielęgnacji produktów ze stali szlachetnej CHROMOL

2000105091
ZWSP0023



Zestaw pielęgnacyjny do stali szlachetnej

2000109019
ZWSP0024