



KWC-No.

2030069907

Secamanos de alta velocidad "Hands-in" para instalación en superficie de plástico ABS antibacteriano, color plateado, tiempo de secado entre 7 y 10 segundos, higiénico gracias a la activación con control optoelectrónico sin contacto y el filtro HEPA integrado, velocidad del aire ajustable, aire caliente o frío opcional, apagado automático tras 25 segundos, es posible limpiar el depósito y la salida de agua por separado, grado de protección IP44. No incluye cables o enchufes.

Tensión de conexión 220-240 V, 50-60 Hz
 Rendimiento total 1250-1650 W
 Calefacción 550 W
 Nivel de ruido 65-69 dB(A)
 Velocidad del aire 75-100 m/s
 Capacidad del depósito de agua 800 ml
 Dimensiones 300 x 699 x 230 mm (L x A x P)

Datos técnicos

Velocidad del aire
Salida de aire
Entrada de voltage de alimentación HZ
Fuente de alimentación V
ATT-WS-ELINVMAX
ATT-WS-ELINVMIN
Potencia de la calefacción
Material
Profundidad
Altura
Anchura total
Sistema de protección de propiedad
Nivel de ruido
Potencia total
Tipo de montaje
Tipo de operación
Color primario

Ajustable
244 Metro cúbico/Hora
60 Hercio (1/segundo)
230 Voltio
240 Voltio
220 Voltio
550 Vatios
Sintético
230 mm
699 mm
300 mm
44
69 Decibelio (valoración A)
1,650 Vatios
Montaje a pared
SENSOR-OPERATION
SILVER