


KWC F3E

Flussometro elettronico per orinatoio per installazione a parete

Modell-Linie: F3E | F3EF3001

Rubinetteria di flussaggio | Flussometri elettronici per orinatoi





KWC-No.

2030072417

F3E Flussometro per orinatoio DN 15 per installazione a parete, a comando optoelettronico. Elettronica di comando, cartuccia a valvola magnetica, batteria al litio 6 V (CR-P2) e sensore in alloggiamento metallico, ottone cromato lucido. Con regolazione separata della portata d'acqua, connettori, tubo di cacciata e

rosetta. Flussaggio sanitario attivato 24 ore dopo l'ultimo azionamento, interruttore di chiusura per la sicurezza in caso di riflessione permanente e memorizzazione dei dati statistici. Con possibilità di parametrizzazione e comunicazione tramite telecomando bidirezionale opzionale.

Dati tecnici

Disinfezione termica regolata ex fabbrica	
Principio di funzionamento	
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH	
Dia metro mandata	
Dimensione mandata	
Materiale connessioni	
ATT-WS-PARAMETERIZATION	
Connessione dell'alimentazione elettrica	
ATT-WS-POWTYPE	
solamento sonoro	
Finitura della superficie	
Finitura della superficie	
Tipo batterie	
Tipo connessioni di flussaggio	
Tipo di montaggio	
Funzionamento	
Tipologia del sensore	
ATT-WS-WATCON	
Colore di base	

24 ore dopo l'ultimo intervento
Temporizzato elettronico
Si
DN 15
G 1/2 B
Ottone
REMOTECONTROL
BATTERY-6-V
BATTERY
No
Cromato
Cromato
CR-P2
Orinatoio
Installazione a parete
Funzionamento a sensore
Sensore opto-elettronico
THREAD
CHROME-GLOSSY





Accessori opzionali



KWC F3E

Flussometro elettronico per orinatoio per installazione a parete

Modell-Linie: F3E | F3EF3001

Rubinetteria di flussaggio | Flussometri elettronici per orinatoi





Telecomando con 2 funzioni





Telecomando bidirezionale









2000101436 AQRM914







Estensione tubo di cacciata

2000101438 AQRM916

Estensione tubo di cacciata

2000101439 AQRM917

Estensione tubo di cacciata

2000101440 AQRM918

Pezzi di ricambio





2000101434 AQRM912