

#### KWC-No.

2030072424

F4ET-Med Termostatická nástěnná baterie DN 15, k montáži na omítku s aretovatelným otočným vývodem, pro umývárny pro lékaře v oblasti zdravotnictví a pečovatelsví. Optoelektronicky řízená, aktivace pomocí pohybu rukou s následujícím automatickým přepnutím na detekci těla. Termostat s kovovou rukojetí včetně páky pro ovládání s omezeným dotykem a nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení. S možností ručně prováděné termické dezinfekce. K připojení na teplou a studenou vodu. Řídicí elektronika, hygienická kartuše s elektromagnetickým ventilem eliminující stagnaci vody, regulátor průtoku 9,0 l/min, lithiová baterie 6 V (CR-P2) a senzor v tělese Safe Touch chránící před opařením, mosaz leštěná chromovaná. Od tělesa armatury oddělené,

objemově snížené, přímé vedení vody z mosazi s nízkým obsahem olova (podíl olova  $\leq 0,2\%$ ) a bez potažení niklem. S tepelnými izolačními prvky pro omezení přenosu tepla z tělesa armatury na vedení studené vody. Samovyprazdňovací vývod s regulátorem laminárního proudění. S nastavitelnými a uzavíratelnými přípojkami se zábranami zpětného toku a sítky, zcela zakrytými hloubkově nastavitelnými šroubovacími rozetami. Rozpětí 210 mm. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání.

#### Technické údaje

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

ATT-WS-COMPA30000

Nastavené automatické hygienické proplachování

Snížený tlak

s filtrem

Nastavitelná doba průtoku

Ovládání

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nominální průměr

Velikost přívodní trubky

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Materiál armatury

Maximální doba průtoku

Minimální tlak průtoku

Minimální doba průtoku

Typ směšování

Počet baterií

Celková hloubka

Celková šířka

ATT-WS-PARAMETERIZATION

ATT-WS-POPOPWASTESET

ano

Ne

24 hodin po posledním použití

Ne

ano

ano

electronically self-closing

ano

DN 15

G 1/2 B

TOP-NONCERAMIC

mosaz

255 Sekundy

1 bar

1 Sekundy

s termostatem

1

210 mm

316 mm

REMOTECONTROL

Ne



## KWC

### Thermostatic wall-mounted mixer

#### Modell-Linie: F4 | F4ET1001

Umyvadlové armatury | Elektronické armatury

Napájení	Baterie 6 V
ATT-WS-POWTYPE	BATTERY
System ochrany IP	59K
ATT-WS-ROSETTES	ano
Bezpečnostní vypnutí	ano
ATT-WS-SPOUT	ROTATING-BOT
Vzdálenost perlátoru	115 mm
Povrchová úprava armatury	chromovaný
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	ano
Termická dezinfekce	MANUAL
ATT-WS-TRANSFORMER	Ne
Typ baterií	CR-P2
Způsob montáže	montáž na stěnu
Ovládání	senzor
Typ senzoru	optoelektronický senzor
Typ baterie	popřijí klepá
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.15 l/s
ATT-WS-WATCON	SUNION
Barevné varianty	NONE
Základní barva	CHROME-GLOSSY

#### Volitelné příslušenství



#### Obousměrné dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

**2030036654**  
ACEX9005

#### Dvoutlačítkové dálkové ovládání pro armatury f3 a f5

**2030036849**  
ACEX9004

#### Náhradní díly

## KWC

Thermostatic wall-mounted mixer

Modell-Linie: F4 | F4ET1001

Umyvadlové armatury | Elektronické armatury



### Příhrádka na baterii

**3600002063**  
ACEX9023




### Lithiová baterie 6 V

**2000104846**  
EPRTR0008




### Fólie

**2030053034**  
ASET2010



### Teplotní doraz

**2030003296**  
EAQLT0003



### Krycí destičky

**2030003258**  
EAQLT0002