

#### KWC-No.

##### 2000071872

Exécution pour montage par l'avant, avec support de montage et fixation cachée

##### 205.0000.057

Exécution comme urinoir mural sans eau avec coude de sortie DN 50, support de montage et bonde en acier inoxydable et membrane en caoutchouc faisant office de siphon

##### 2000103380

Exécution pour montage par l'avant, avec support de montage et fixation cachée

Urinoir mural individuel en acier au chrome-nickel, finition satinée, épaisseur du matériau 1,2 mm, cuvette de forme ovale, sortie horizontale dissimulée, fixations dissimulées et montage conforme à la norme EN 80, siphon DN 50, support de montage et bonde perforée inclus. Urinoir sans eau, avec coude de sortie à 90° DN 50,

#### Type de kit d'évacuation

Evacuation bombée

Grille d'évacuation sans eau plate

évacuation perforée

bonde en acier inoxydable et membrane en caoutchouc faisant office de siphon incluses.

Dimensions 313 x 733 x 341 mm (L x H x P)

#### Données techniques

Taille de l'alimentation

G 1/2 B

Matière

Acier inoxydable

Code du matériel

1.4301

Épaisseur de matière

1.2 mm

Taille de l'évacuation

DN 50

Profondeur totale

341 mm

Hauteur totale

733 mm

Largeur totale

313 mm

siphon intégré

Oui

Finition de surface

Finition satinée

Type de chasse

Sans eau

Type de montage

Montage mural

Type d'urinoir

Urinoir individuel

Type de kit d'évacuation

Grille d'évacuation sans eau plate

Évacuation d'eau

Montage encastré


teamNumber

347263

sanitasTroeschNumber

3419 215

#### Pièces de rechange



**Membrane en caoutchouc pour urinoir  
sans eau**

---

**2000101363**  
E-CMPX531 MEMBRAN

---