


KWC F4MT-Med thermostatische badmengkraan

Modell-Linie: F4 | F4MT2001
Douches | Handdouches



KWC-No.

360000189

F4MT-Med thermostatische badmengkraan met vaste afvoer als 2-greeps wandkraan DN 15, kraangroep I, voor wandmontage voor badkamers in de zorg en verzorging, voor aansluiting op warm en koud water. Keramisch ventielpatroon met draaigreep voor mengregeling, mengwaterafsluiting en geïntegreerde bad- en handdoucheomstelling. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding, intrinsiek veilig tegen terugstromen en instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag, vooraf ingesteld op 38 °C en de mogelijkheid om handmatige thermische desinfectie uit te voeren. Voor reiniging geoptimaliseerde kraanvorm met

ergonomisch gevormde grepen, verbrandingbestendige Safe-Touch-behuizing met handdoucheaansluiting 13 l/min, G 1/2 B, baduitloop met laminaire straalregelaar 20 l/min en terugslagbegrenzer. Volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchromd. Tweeschalige kraanbehuizing om de warmteoverdracht van de kraanbehuizing naar de koudwaterleiding te verminderen, met minder volume en gladde waterkanalen. Met verstelbare aansluitingen met zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Uitloopsprong baduitloop 180 mm.

Technical Data

Circulatie
ATT-WS-COMPA30000
Verbinding met betaalde waterafgifte
Instelbare looptijd
Weringsprincipe
ATT-WS-HANDSHOWER
Hygiënespoeling
Diameter nominaal
Inlaat omvang
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM
Type menging
Douchepijp spui
ATT-WS-SHOWERSET
Oppervlakafwerking behuizing
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT
Thermische desinfectie
Type montage
Type bediening
Type douche
ATT-WS-WATCON
Positie van wateraansluiting
ATT-WS-WITHSOAPDISH

Neen
Neen
Niet mogelijk
Neen
Manueel
Ja
Neen
DN 15
DN 15
TOP-CERAMIC
Met thermostaat
Neen
Neen
Verchromd
Ja
Manuele thermische desinfectie
Wandmontage
Manuele werking
Wandfitting
SUNION
Van achterzijde
Neen

