



#### KWC-No.

360000205

EXOS. Umywalka szeregowa ze związanego żywicą syntetyczną kompozytu mineralnego MIRANIT, o gładkiej, pozbawionej porów powierzchni (odporność na temperaturę do 80°C), kolor biel alpejska. Możliwość podjazdu pod umywalkę wózkami inwalidzkimi, z blatem, maks. 6 bezspoinowo ukształtowanych niecek, bez przelewu, z otworem na baterię 35 mm (D). Zmienny

odstęp pomiędzy nieckami, mocowanie na ścianie tylnej, do wyboru z fartuchem i/lub listwą przyścienną, w komplecie zestaw montażowy.

Wymiary 600-3600 x 125 x 500 mm (szer. x wys. x głęb.)  
Wymiary komory 380 x 98 x 390 mm (szer. x wys. x głęb.)

#### Dane techniczne

|                           |
|---------------------------|
| Umieszczenie komory       |
| Komora - głębokość komory |
| Głębokość komory          |
| Kształt miski             |
| Szerokość komory          |
| Kolor                     |
| Materiał                  |
| Kod materiałowy           |
| Łączna głębokość          |
| Łączna wysokość           |
| Przelew                   |
| Tylna krawędź przyścienna |
| średnica syfonu           |
| Syfon w komplecie         |
| Pozycja otworu na baterię |
| Półka na baterię          |

|                    |
|--------------------|
| W środku           |
| 98 mm              |
| 390 mm             |
| Prostokąt          |
| 380 mm             |
| Biały              |
| Materiał mineralny |
| Miranit            |
| 500 mm             |
| 125 mm             |
| Nie                |
| Nie                |
| DN 32              |
| Nie                |
| W środku           |
| Tak                |