


## KWC F7E

Miscelatore elettronico da bordo lavabo

Modell-Linie: F7 | F7EM1001

Rubinetterie per bagni | Rubinetterie elettroniche



### KWC-No.

**3600001257**

F7E-Mix Miscelatore a bordo lavabo DN 15 per impianti igienici, a comando optoelettronico. Per il collegamento ad acqua calda e ad acqua fredda mediante tubi flessibili con valvole antirtorno e filtri integrati. Elettronica di comando, elettrovalvola e sensore nel corpo in acciaio inox con superficie satinata, altezza bocca di erogazione 115 mm e proiezione 125 mm. Leva di selezione della temperatura in acciaio inossidabile con arresto della temperatura regolabile e antitorsione. Aeratore a regolazione angolare e antifurto, portata 5,7 l/min. Attivazione flussaggio sanitario 24 ore dopo l'ultimo utilizzo, blocco di sicurezza in caso di riflessione permanente e

memorizzazione di dati statistici. Con possibilità di parametrizzazione e comunicazione tramite telecomando bidirezionale opzionale o modulo C opzionale con app necessaria. Opzione di funzionamento a batteria con alloggiamento batteria comprensivo di batteria al litio da 6 V (CR-P2), per il montaggio al di sotto del lavabo o per alimentazione separata tramite alimentatore 6,75 V / 12 V DC o accessori di sistema AQUA 3000 open.

Alloggiamento batteria comprensivo di batteria o alimentatore con cavo di prolunga da ordinare separatamente.

NEW

### Dati tecnici

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Si

ATT-WS-COMPA30000

Si

Disinfezione termica regolata ex fabbrica

24 ore dopo l'ultimo intervento

De-pressurizzato

No

con filtro

Si

Principio di funzionamento

Temporizzato elettronico

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Si

Diametro mandata

DN 15

Dimensione mandata

G3-8

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

TOP-NONCERAMIC

Materiale connessioni

Acciaio inox

Pressione portata minima

1 bar

Tipologia della miscelazione

Si

ATT-WS-PARAMETERIZATION

REMOTECONTROL

ATT-WS-POPUPWASTESET

No

Connessione dell'alimentazione elettrica

6,75 / 12 V DC / A3000 open

Posizione della connessione elettrica

Da sotto

ATT-WS-POWTYPE

OTHER

ATT-WS-ROSETTES

No

Interruzione di sicurezza


Si

Isolamento sonoro

No

ATT-WS-SPOUT

Fissato



## KWC F7E

Miscelatore elettronico da bordo lavabo

**Modell-Linie: F7 | F7EM1001**

Rubinerterie per bagni | Rubinetterie elettroniche

Finitura della superficie	Spazzolato
ATT-WS-SURTREATFIT	Spazzolato
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si
Disinfezione termica	No
ATT-WS-TRANSFORMER	No
Tipo di montaggio	TAPHOLE
Funzionamento	Funzionamento a sensore
Tipologia del sensore	Sensore opto-elettronico
Tipologia sapone	PILLAR-TAB
ATT-WS-WATCON	HOSE
Colore accento	NONE
Colore di base	Acciaio inox

### Accessori necessari



#### Alloggiamento batteria

**3600002063**  
ACEX9023



#### Alimentatore multiplo 7 - 12V DC

**2030039477**  
ACEX9001



#### Cavo di prolunga 5 m

**2030043814**  
ACEX9010



#### Alimentatore plug-in

**3600002062**  
ACEX9022



#### Alimentatore

**2030039825**  
ACEX9003

### Accessori opzionali

## KWC F7E

Miscelatore elettronico da bordo lavabo

Modell-Linie: F7 | F7EM1001

Rubinerie per bagni | Rubinetterie elettroniche



**Telecomando bidirezionale**

**2030036654**  
ACEX9005



**Telecomando con 2 funzioni**

**2030036849**  
ACEX9004



**Modulo C**

**3600001331**  
ACEX9020



**Termostato sottopiano PURETHERM**

**2030012758**  
PURE0031

## Pezzi di ricambio



**Kit per la manutenzione dell'acciaio  
inox**

**2000109019**  
ZWSPL0024



**CHROMOL**

**2000105091**  
ZWSPL0023