

#### KWC-No.

**3600002630**

Versión para urinarios colectivos de KWC

Control de sifón electrónico para instalación oculta, para el enjuague sin contacto de urinarios colectivos KWC de acero inoxidable. Con tubos flexibles de conexión, válvula magnética, sifón con sensor montado externamente sin contacto con el agua y caja electrónica

que incluye fuente de alimentación y control con tiempo de bloqueo prolongado, 230 V CA.

El cubresifones debe encargarse por separado.

NEW

#### Datos técnicos

Programación de descarga

24 horas después de la última operación

Flushing volume adjustable

No

Mecanismo de activación

ELECTRONIX-C

Diámetro de entrada

DN 15

Diámetro de entrada

G 1/2 B

Material

Sintético

Presión de caudal mínimo

1 bar

Parameterization

Desinfección térmica manual

Conexión de alimentación

230 V AC

Type of power supply

Transformer

Sistema de protección de propiedad

IP68

Insonorización

No

with transformer/power supply

Si

Tipo de descarga

Urinario

Tipo de montaje

Montaje a pared

Tipo de operación

SENSOR-OPERATION

Tipo de sensor

Sensor radar electrónico

water connection

threaded connection (external)

Color primario

Other


#### Accesorio necesario

## KWC

Control de sifón electrónico

Modell-Linie: **FLUSHING-TAPS-ELEC | AQUA422N**

Sistemas de descarga | Fluxor de urinario optoelectrónico



**CAMPUS** Cubierta de sifón para  
urinarios en hilera

---

**2000102739**  
ZCMPX0010

---