



KWC-No.

360002630

Version for KWC row urinals

NEW

Siphon d'urinoir à déclenchement électronique pour installation dissimulée, déclenchement sans contact manuel pour urinoirs rigoles KWC en acier inoxydable. Avec flexibles de raccordement, électrovanne, siphon avec capteur monté

à l'extérieur sans contact avec l'eau et boîtier électronique, y compris bloc d'alimentation et commande avec temps de blocage prolongé, 230V AC.

Le cache-siphon doit être commandé séparément.

Données techniques

Réglage d'usine du rinçage d'hygiène

ATT-WS-FLUVOLUME

Principe de fonctionnement

Diamètre intérieur

Taille de l'alimentation

Matière de l'installation

Pression dynamique minimale

ATT-WS-PARAMETERIZATION

Connexion au boîtier d'alimentation

ATT-WS-POWTYPE

Système de protection IP

Isolation sonore

ATT-WS-TRANSFORMER

Type d'installation de rinçage

Type de montage

Type d'opération

Type de capteur

ATT-WS-WATCON

Couleur de base

24 heures après la dernière activité

Non

Fermeture automatique électronique

DN 15

G 1/2 B

Synthétique

1 Bar

Désinfection thermique manuel

230 V AC

TRANSFORMER

IP68

Non

Oui

Urinoir

Montage mural

Fonctionnement du détecteur

Détecteur radar-électronique

THREAD

OTHER

Accessoires nécessaires

KWC

Siphon à déclenchement électronique

Modell-Linie: **FLUSHING-TAPS-ELEC | AQUA422N**

Systèmes de rinçage | Robinets de rinçage électroniques pour urinoirs



CAMPUS Cache-siphon pour urinoirs collectifs

2000102739
ZCMPX0010
