

KWC-No.

360002630

Version for KWC row urinals

NEW

Siphon d'urinoir à déclenchement électronique pour installation dissimulée, déclenchement sans contact manuel pour urinoirs rigoles KWC en acier inoxydable. Avec flexibles de raccordement, électrovanne, siphon avec capteur monté

à l'extérieur sans contact avec l'eau et boîtier électronique, y compris bloc d'alimentation et commande avec temps de blocage prolongé, 230V AC.

Le cache-siphon doit être commandé séparément.

Données techniques

Réglage d'usine du rinçage d'hygiène
ATT-WS-FLUVOLUME
Principe de fonctionnement
Diamètre intérieur
Taille de l'alimentation
Matière de l'installation
Pression dynamique minimale
ATT-WS-PARAMETERIZATION
Connexion au boîtier d'alimentation
ATT-WS-POWTYPE
Système de protection IP
Isolation sonore
ATT-WS-TRANSFORMER
Type d'installation de rinçage
Type de montage
Type d'opération
Type de capteur
water connection
Couleur de base

24 heures après la dernière activité
Non
Fermeture automatique électronique
DN 15
G 1/2 B
Synthétique
1 Bar
Désinfection thermique manuel
230 V AC
TRANSFORMER
IP68
Non
Oui
Urinoir
Montage mural
Fonctionnement du détecteur
Détecteur radar-électronique
THREAD
OTHER


Accessoires nécessaires

KWC

Siphon à déclenchement électronique

Modell-Linie: **FLUSHING-TAPS-ELEC | AQUA422N**

Systèmes de rinçage | Robinets de rinçage électroniques pour urinoirs



CAMPUS Cache-siphon pour urinoirs
collectifs

2000102739
ZCMPX0010
