

KWC-No.

360002630

Versione per orinatoio multipli KWC

NEW

Comando elettronico sifone per installazione a scomparsa per lo scarico touchless di orinatoio multipli KWC in acciaio inox. Con connettori flessibili, elettrovalvola, sifone con sensore montato esternamente senza contatto con l'acqua e scatola dell'elettronica

comprensiva di alimentatore e comando con tempo di interdizione prolungato, 230 V AC.

Copertura sifone da ordinare separatamente.

Dati tecnici

Disinfezione termica regolata ex fabbrica
Flushing volume adjustable
Principio di funzionamento
Diametro mandata
Dimensione mandata
Materiale connessioni
Pressione portata minima
Parameterization
Connessione dell'alimentazione elettrica
Type of power supply
Sistema protettivo IP
Isolamento sonoro
with transformer/power supply
Tipo connessioni di flussaggio
Tipo di montaggio
Funzionamento
Tipologia del sensore
water connection
Colore di base

24 ore dopo l'ultimo intervento
No
Temporizzato elettronico
DN 15
G 1/2 B
Sintetico
1 bar
Disinfezione termica manuale
230 V AC
Transformer
IP68
No
Si
Orinatoio
Installazione a parete
Funzionamento a sensore
Sensore radar-elettronico
threaded connection (external)
Other


Accessori necessari

KWC

Comando elettronico del sifone

Modell-Linie: FLUSHING-TAPS-ELEC | AQUA422N

Rubineria di flussaggio | Flussometri elettronici per orinatoi



**Coprisifone CAMPUS per gli orinatoi
multipli**

2000102739
ZCMPX0010
